

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast konisk 8,0 m RO 240


Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate for RO-ledd. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3896408

Elnummer: 3641024

GTIN: 7052250006366

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3641024

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3896408C

Elnummer: 3641040

GTIN: 7052250006526

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3641040

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 8 m
C/C bolter RO240
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Konisk
Fundament RO-ledd
Vref 24 m/s 0,36 m²
Vref 27 m/s 0,26 m²
Vref 29 m/s 0,22 m²
Vref 31 m/s 0,18 m²
Vekt 86 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Ettergivende NE
Lagerført Nei


[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:


CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring



Tilhørende produkter:



**Roll-Off ledd RO
240/PL 200**



**Ørstafundament c/c
200mm, H=1250 mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
200 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company