

Senko MGT IR. 4 gasser: O₂+CH₄+CO+H₂S

- med infrarød målecelle for å oppdage brennbare gasser



Senko MGT IR er en bærbare multigassdetektor for bruk i forbindelse med personbeskyttelse. Detektoren er konfigurert med 3 måleceller. 2 elektrokjemiske måleceller til hhv. detektering av O₂ og CO/H₂S. Den siste målecellen er en infrarød (IR) målecelle som benyttes for detektering av brennbare gasser (LEL).

Senko MGT vil alarmere brukeren med Akustisk alarm, blinking, og vibrering, såfremt den konfigurerte alarmgrense (ene) overskrides, for en eller flere av de aktuelle gasser. For de to giftige gassarters vedkommende er det også en korttids, og en langtidsalarmgrense, de såkalte STEL og TWA, som hvis de overskrides, vil bringe detektoren i alarmstatus. Senko MGT er også utstyret med minne, slik at detektoren automatisk lagrer Information om de siste 30 bump tests, events eller kalibreringer.

Som tilgjengelig tilbehør til Senko MGT kan man bl.a. få en IR-link som kan benyttes til konfigurasjon av MGT, endring av alarmgrenser, kalibreringsinfo, språk mm.

Instrumentet er godkjent ifølge ATEX: Ex ia IIC T4 Ga.

Senko MGT leveres inkl. kalibreringsadapter, batterilader, og kalibreringssertifikat.

Tekniske Data:

Måleceller:	O ₂ + CO + H ₂ S + CH ₄ (LEL)
O₂ (Oksygen):	0...30 Vol%
Oppløsning:	0,1 Vol%
CO (Karbonmonoksid):	0...500 ppm.
Oppløsning:	1 ppm.
H₂S (Hydrogensulfid):	0...100 ppm.
Oppløsning:	0,1 ppm.
CH₄ (LEL (Metan):	0...100 %LEL

Oppløsning:	0,1 %LEL
Arbeidstemperatur*:	-20...50 °C.
Fuktighet:	5...95%RH. Ikke kondenserende
Batteri:	Li-Ion, genopladeligt
Batterikapasitet / lading:	60 dager / 4-6 timer
Tetthetsklasse:	IP67
Mål :	114 x 61 x 43 mm
Vekt:	223 g
Kalibreringsintervall:	6 mrd.
Garanti:	2 år

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445679454		Senko MGT batterilader
5706445679485		Senko IR link
5706445679492		Senko MGT dokking stasjon.
5706445679409		Senko Multilader
5706445679416		Senko Autolader
5706445679478		Senko SP Pumpe