

HT GEO 416 – Jordmotstandsmåler

- 2-, 3- og 4 leder måleprinsipp og med USB grensesnitt



GEO 416 er et instrument for enkel og rask måling av overgangsmotstand til jord og jordens ledningsevne.

Instrumentet måler jordens ledningsevne etter følgende prinsipper: 2 polet, med f.eks. null som referanse, 3 polet med to hjelpespyd, og 4 polet med fire spyd.

GEO 416 måler også spenning (støy), og har en stor belyst og lettlest skjerm med hjelpefunksjoner og diagrammer. All relevant informasjon vises samtidig.

GEO 416 har innebygd hukommelse for 1000 målinger som senere kan vises igjen eller overføres til PC for videre bearbeiding (optisk RS 232/USB grensesnitt, kabel og programvare bestilles separat). Instrumentet leveres med brukerveiledning, 4 spyd, måleledninger og veske. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT. III 300V.

Tekniske Data:

Måleområder 2-/3 polet:

0-20-200-2000-20k-

Oppløsning:

Nøyaktighet:

Teststrøm:

Måleområde 4 polet:

Spenningsmåling:

Batteri:

Mål:

Vekt:

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445500468		Bærestropp for Combitest 419/420/425/G3 (SP-500L)
5706445111398	8062866	Elma koffert #50, kraftig universal
5706445500444	8024232	HT Topview programvare inkl. USB kabel
5703534219126		Bæretaske for Combi 419/420/MacroG3 (SP-0400)
5706445320776	8062805	Elma kabeltrommel, Rød, 50m, 1,5mm ²
5706445320783	8062806	Elma kabeltrommel, Rød, 100m, 2,5mm ²
5706445320837	8024055	Elma kabeltrommel, Sort, 50m, 1,0mm ²
5706445320844	8024056	Elma kabeltrommel, Sort, 100m, 1,0mm ²
5706445320974	8062849	Jordspyd, 420mm, ø12mm