

Probe N1,5

- Kompatibel med Surfix S, Surfix PRO S, Surfix PRO S-CT



Phynix F1,5 er en probe for måling av tykkelsen av en overflatebehandling, hvor underlaget er av ikke magnetiske metaller, (f.eks. aluminium, alu.-legeringer, kobber, messing, zink, mv.) og hvor selve overflatebehandlingen er elektrisk isolerende eller ikke-ledende, som f.eks. maling, lakk, emalje, plastikk, gummi, glass, keramik og anodiserte overflatebehandlinger.

Proben er designet og produsert i Tyskland, og målespissen laget i Wolfram Carabid, som er et av de hardeste kjente kompost metaller. Probene er som instrumentene produsert i den aller høyeste kvalitet.

Proben er kompatibel med alle instrumenter fra Phynix, som er forberedt til eksterne prober, og som passer til: Surfix Basic, Surfix SX, og toppmodellen Surfix PRO X, som også kan benyttes til kontinuerlig målinger, og ikke "bare" punktmålinger.

Tekniske Data:

Måleområde:	0...1500 μm / 1,5 mm
Nøyaktighet Works kal.:	$\pm 3 \mu\text{m}$ eller 3 %RDG
Nøyaktighet Zero kal.:	$\pm 1 \mu\text{m}$ ± 2 %RDG
Nøyaktighet Foil kal.:	$\pm 1 \mu\text{m}$ ± 1 %RDG
Temperaturområde:	0...60 °C
Mål:	$\varnothing 14 \times 83 \text{ mm}$
Vekt:	Ca. 70 g