



FDV 3225153



SENSER 12 CW

innendørs LED vegg- og takmontert armatur rund hvit 4000 K

De flate SENSER vegg- og takarmaturene i aluminium fås i hvitt og sølvgrått og i rund eller firkantet utførelse. Integrert premium LED med stor spredningsvinkel gir en homogen grunnbelysning.



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemeffekt: 8,2W
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004700 / EL.NR. 32 251 53
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	200mA
Høyde	3.5 cm
Diameter	11.5 cm
Nettovekt	0.23 kg
Bruttovekt	0.246 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	8.2 W
Lysytelse	470 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
CRI	90
BIG WHITE side	320

Lyskilde

916593



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

