



Produktblad 3225148



SENSER 18

innendørs LED utenpåliggende takarmatur firkantet
hvit 3000K

De flate SENSER vegg- og takarmaturene i aluminium fås i hvitt og sølvgrått og i rund eller firkantet utførelse. Integrert premium LED med stor spredningsvinkel gir en homogen grunnbelysning.



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 12W
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003018 / EL.NR. 32 251 48
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Lengde	16.5 cm
Bredde	16.5 cm
Høyde	3.5 cm
Nettvekt	0.453 kg
Bruttvekt	0.542 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	12 W
Lysytelse	800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916392		Omgivelsestemperatur	25 °C
		BIG WHITE side	319

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

