



# FDV 3225162



## AINOS SQUARE

utendørs LED vegg- og takarmatur antrasitt CCT bryter 3000/4000K

SLV AINOS har en robust, vanntett konstruksjon, finnes enten med eller uten sensor. Den firkantede vegg- og takarmaturet i aluminium har kapslingsklasse IP44 og egner seg til utendørs bruk. Den opalhvite lysflaten skjuler en LED på 17 W og rammes inn av det lakkerte apparathuset. armaturet finnes i antrasitt eller hvit utførelse. Innstillbar lysfarge 3000K / 4000K med CCT-bryter under installasjon. Den har integrert LED-Driver og kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 17W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

## TEKNISKE DATA

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1003450 / EL.NR. 32 251 62 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm       | 500mA                      |
| Lengde               | 30 cm                      |
| Bredde               | 30 cm                      |
| Høyde                | 6.5 cm                     |
| Nettvekt             | 1.87 kg                    |
| Bruttvekt            | 2.106 kg                   |
| IP-kode              | IP 65                      |
| Kapslingsgrad        | I                          |
| Montering            | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer   | Tak, Vegg                  |
| Systemeffekt         | 17 W                       |
| Lysytelse            | 1300 lm                    |
| Lysfargetemperatur   | 3000/4000 Kelvin           |
| Farge                | antrasitt                  |
| CRI                  | 80                         |
| LXXBXX-data          | L70B50                     |
| Omgivelsestemperatur | 45 °C                      |
| BIG WHITE side       | 689                        |

## Lyskilde

916545



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

