



Produktblad 3225163



AINOS SQUARE

utendørs LED vegg- og takarmatur hvit CCT bryter 3000/4000K

SLV AINOS har en robust, vanntett konstruksjon, finnes enten med eller uten sensor. Den firkantede vegg- og takarmaturet i aluminium har kapslingsklasse IP44 og egner seg til utendørs bruk. Den opalhvide lysflaten skjuler en LED på 17 W og rammes inn av det lakkerte apparathuset. armaturet finnes i antrasitt eller hvit utførelse. Innstillbar lysfarge 3000K / 4000K med CCT-bryter under installasjon. Den har integrert LED-Driver og kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 17W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003449 / EL.NR. 32 251 63
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Lengde	30 cm
Bredde	30 cm
Høyde	6.5 cm
Nettvekt	1.915 kg
Bruttvekt	2.155 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Systemeffekt	17 W
Lysytelse	1300 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	689

Lyskilde

916545



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

