

FDV 3311536



BATTEN

direktekontakt hvit

Direktekontakt / skjøteplugg for BATTEN

lyslinjal for å lage sammenhengende

lyslinjer.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006128 / EL.NR. 33 115 36
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	2.6 cm
Nettvekt	0.01 kg
Bruttvekt	0.011 kg
Kapslingsgrad	II
Farge	hvit
BIG WHITE side	334

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

