



# FDV 3225147



## SENSER 12 CW

innendørs LED vegg- og takmontert takarmatur  
firkantet hvit 4000 K

De flate SENSER vegg- og takarmaturene i aluminium fås i hvitt og sølvgrått og i rund eller firkantet utførelse. Integriert premium LED med stor spredningsvinkel gir en homogen grunnbelysning.



220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemeffekt: 12W  
Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1004703 / EL.NR. 32 251 47 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm       | 200mA                      |
| Lengde               | 11.5 cm                    |
| Bredde               | 11.5 cm                    |
| Høyde                | 3.5 cm                     |
| Nettvekt             | 0.27 kg                    |
| Bruttovekt           | 0.289 kg                   |
| IP-kode              | IP 20                      |
| Kapslingsgrad        | I                          |
| Montering            | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer   | Tak, Vegg                  |
| Kan dimmes           | Ja                         |
| Dimmeteknologi       | Faseavsnitt                |
| Systemeffekt         | 8.2 W                      |
| Lysytelse            | 440 lm                     |
| Lysfargetemperatur   | 4000 Kelvin                |
| Spredningsvinkel     | 110 °                      |
| Farge                | hvit                       |
| CRI                  | 80                         |
| BIG WHITE side       | 319                        |

## Lyskilde

916395



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

