



Produktblad 3225152



SENSER 12

innendørs LED utenpåliggende takarmatur rund hvit 3000K

De flate SENSER vegg- og takarmaturene i aluminium fås i hvitt og sølvgrått og i rund eller firkantet utførelse. Integrert premium LED med stor spredningsvinkel gir en homogen grunnbelysning.



220-240V ~50/60Hz | 200mA

Systemeffekt: 8,2W

Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003014 / EL.NR. 32 251 52
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	200mA
Høyde	3.5 cm
Diameter	11.5 cm
Nettovekt	0.271 kg
Bruttovekt	0.316 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	8.4 W
Lysytelse	420 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Omgivelsestemperatur	25 °C

Lyskilde

		BIG WHITE side	320
--	---	-----------------------	-----

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

