


Produktblad 3225179



TRILED0 SQUARE double CL

LED innendørs takarmatur, hvit, 3000K, 14W

Roterbar og svingbar takarmatur TRILED0 DOUBLE SQUARE CL kommer i aluminium og finnes i hvit eller sort utførelse. Armaturhodet av aluminium gjør det enkelt å justere lysstrålen individuelt. Armaturet er utstyrt integrert LED og LED-Driver og kobles direkte til 230V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 14W

Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002008 / EL.NR. 32 251 79
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Lengde	16.25 cm
Bredde	8.5 cm
Høyde	9.5 cm
Nettvekt	0.711 kg
Bruttvekt	0.89 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Systemeffekt	14 W
Lysytelse	1300 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
BIG WHITE side	269

Lyskilde

916451



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

