



FDV 3235691



LIPSY® 50 Drum CW

LED utenpåliggende vegg- og takarmatur, hvit, IP44 3000/4000K

Vegg- og takarmaturene i serien LIPSY® DRUM har en tidløs, enkel design som gjør dem meget populære og fleksible i bruk. armaturserien består av stål og akrylglass og kommer i flere størrelser. Den brede lysstrålen kombinert med en effektiv LED-modul muliggjør en jevn belysning. Den integrerte driveren gjør det mulig å koble armaturet direkte til 230 V nettspenning. Lysfargen til produktet kan stilles inn mellom 3000 K og 4000 K.



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 20W
Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002077 / EL.NR. 32 356 91
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Høyde	9.6 cm
Diameter	40 cm
Nettvekt	1.006 kg
Bruttovekt	1.663 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Systemeffekt	20 W
Lysytelse	2600 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	329

Lysskilde

916360



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

