


FDV 3225159



AINOS

takarmatur, LED, 3000 K, rund, hvit

SLV AINOS har en robust, vanntett konstruksjon, finnes enten med eller uten sensor. Den runde vegg- og takarmaturet i aluminium har kapslingsklasse IP44 og egner seg til utendørs bruk. Den opalhvite lysflaten skjuler en LED på 18 W og rammes inn av det lakkerte apparathuset. armaturet finnes i antrasitt eller hvit utførelse. Den har integrert LED-Driver og kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 21W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229961 / EL.NR. 32 251 59
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Høyde	6.5 cm
Diameter	30 cm
Nettvekt	1.522 kg
Bruttvekt	1.702 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Systemeffekt	21 W
Lysytelse	1430 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	688

Lyskilde

916355



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

