



Produktblad 3225201



ENOLA SQUARE UP/-DOWN L

utendørs LED veggarmatur antrasitt CCT 3000/4000K

Den minimalistiske armaturserien ENOLA SQUARE og ROUND består av en sylinderformet eller firkantet aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med effektive LED. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen varieres mellom 3000K og 4000K. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. For å dekke et størst mulig bruksspekter får du veggarmatur med ett og to lys samt takarmatur i rund og firkantet fasong i forskjellige størrelser. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemeffekt: 55 W

Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003438 / EL.NR. 32 252 01
Antall ulike lyspunkt	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Bredde	14 cm
Høyde	33.2 cm
Dybde	18.5 cm
Nettovekt	3.597 kg
Bruttovekt	4.38 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK06
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg,Vegg med tilbehør
Maks antall armaturer på en kurs	10
Systemeffekt	55 W
Lysytelse	5400 / 6000 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	antrasitt
CRI	90

Lyskilde

916421	
--------	---

Tilbehør

1002853 EL.NR. 32 251 87	Avstandsholdersett til ENOLA SQUARE & ROUND OUT
1005263 EL.NR. 32 251 92	ENOLA L reflektor krom 60 °

LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	616

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

