



Produktblad 3311546



IMPERVA 120 CW

LED lager/industri vegg- og takarmatur, IP66, grå, 3000K

Praktiske IMPERVA vegg- og takarmaturet kommer med diffusor som sørger for en behagelig lysfordeling. Armaturet er utstyrt med effektive LED og finnes i flere lengder. IP66-armaturet finnes med nøytralhvit eller varmhvit lysfarge. På grunn av integrert LED-Driver kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemeffekt: 40W

Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001314 / EL.NR. 33 115 46
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	116 cm
Bredde	12 cm
Høyde	10.8 cm
Nettvekt	2.288 kg
Bruttovekt	2.536 kg
IP-kode	IP 66
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Maks antall armaturer på en kurs	45
Systemeffekt	40 W
Lysytelse	4600 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C

Lyskilde

916488		Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
		BIG WHITE side	692

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

