


Produktblad 3225199



ENOLA SQUARE UP/-DOWN S

utendørs LED veggarmatur antrasitt, opp/ned

Den minimalistiske armaturserien ENOLA SQUARE og ROUND består av en sylinderformet eller firkantet aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med effektive LED. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen varieres mellom 3000K og 4000K. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. For å dekke et størst mulig bruksspekter får du veggarmatur med ett og to lys samt takarmatur i rund og firkantet fasong i forskjellige størrelser. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemeffekt: 7,8W
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003418 / EL.NR. 32 251 99
Antall ulike lyskilder	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Bredde	7 cm
Høyde	18 cm
Dybde	11.5 cm
Nettvekt	1.08 kg
Bruttovekt	1.26 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK06
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg, Vegg med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Maks antall armaturer på en kurs	10
Systemeffekt	7.8 W
Lysytelse	620 / 700 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °

Lyskilde

916542	
--------	---

Tilbehør

1002853 EL.NR. 32 251 87	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE & ROUND
1005262 EL.NR. 32 251 88	ENOLA S , reflektor krom 60 °

Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	616

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

