


Produktblad 3248636



SIMA SENSOR

Innendørs LED vegg- og takmontert armatur hvitt 3000 K firkantet

Innendørsbelysning kan ikke bli mer bærekraftig: SIMA er en av SLV-armaturene som delvis er laget av resirkulert plast (P-DR). Og dermed også et lysende eksempel på hvordan førsteklasses kvalitet og bærekraft kan kombineres så miljøvennlig som mulig. Det hvite vegg- eller takmonterte armaturet har en solid og flat konstruksjon. Den høye fargegjengivelsesindeksen (CRI > 90) og det dimbare, varmhvite lyset (3000 K) gjør armaturet ekstra flott. Et bærekraftig valg både til private og kommersielle områder, spesielt i inngangspartier, ganger og kjellerrom. Med avstandsholder er den også egnet til montering med ledning som ligger utenpå veggen.



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 24W
Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005088 / EL.NR. 32 486 36
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	320mA
Lengde	30 cm
Bredde	30 cm
Høyde	5.8 cm
Nettvekt	1.357 kg
Bruttvekt	1.536 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Maks antall armaturer på en kurs	12
Systemeffekt	24 W
Lysytelse	2200 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Lyskilde

916313		BIG WHITE side	323
--------	---	----------------	-----

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

