


# Produktblad 3225198



## ENOLA SQUARE L

single utendørs LED veggarmatur antrasitt CCT 3000/4000K

Den minimalistiske armaturserien ENOLA SQUARE og ROUND består av en sylinderformet eller firkantet aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med effektive LED. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen varieres mellom 3000K og 4000K. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. For å dekke et størst mulig bruksspekter får du veggarmatur med ett og to lys samt takarmatur i rund og firkantet fason i forskjellige størrelser. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



220-240V ~50/60Hz | 900mA  
Systemeffekt: 36 W  
Materiale: Aluminium / Glass

## TEKNISKE DATA

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.                | 1003437 / EL.NR. 32 251 98 |
| Primær merkespenning             | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm                   | 900mA                      |
| Bredde                           | 14 cm                      |
| Høyde                            | 21.8 cm                    |
| Dybde                            | 18.5 cm                    |
| Nettvekt                         | 2.496 kg                   |
| Bruttvekt                        | 2.975 kg                   |
| IP-kode                          | IP 65                      |
| Kapslingsgrad                    | I                          |
| Slagfasthetsklasse               | IK06                       |
| Slagfasthet                      | 0,2 Joule                  |
| Montering                        | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer               | Vegg, Vegg med tilbehør    |
| Maks antall armaturer på en kurs | 10                         |
| Systemeffekt                     | 36 W                       |
| Lysytelse                        | 3700 lm                    |
| Lysfargetemperatur               | 3000/4000 Kelvin           |
| Spredningsvinkel                 | 38 °                       |
| Farge                            | antrasitt                  |
| CRI                              | 90                         |
| LXXBXX-data                      | L70B50                     |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916421 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1002853<br><b>EL.NR. 32 251 87</b> | Avstandsholdersett til<br>ENOLA SQUARE &<br>ROUND OUT |
| 1005263<br><b>EL.NR. 32 251 92</b> | ENOLA L , reflektor krom<br>60 °                      |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C  |
| BIG WHITE side                | 615    |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

