

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Fundamentering

Overgangsplate fra c/c 200 mm til c/c 160 mm

Overgangsplate fra fundament med bolteavstand c/c 200 til mast med fotplate c/c 160. Leveres komplett med bolter M20x90 mm og muttere.

Leveres varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ▼](#)


Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3540200

Elnummer: 3640055

GTIN: 7052250001088

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640055

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3540200C

Elnummer: 3641145

GTIN: 7052250007578

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3641145

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

C/C bolter 200-160 mm

Type Tilbehør

Dimensjon M20

Vekt 6 kg

Materialkvalitet S355

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør



Tilhørende produkter:



Dampsperre
for
Ørstafundament
c/c 200
mm

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

