

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Teleskopmast 4,6 – 6,5 m

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3020606 Teleskopmast 4,6-6,5 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3680606 Bunnseksjon 4,5 m


Art.nr. 3680602 Topprør 2,5 m

Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3020606

Elnummer: 3640185

GTIN: 7052250001552

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640185

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3020606C

Elnummer: 3640926

GTIN: 7052250004812

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640926

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 4,6 - 6,5 m
C/C bolter 200 mm
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Teleskop
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,49 m²
Vref 27 m/s 0,36 m²
Vref 29 m/s 0,3 m²
Vref 31 m/s 0,25 m²
Vekt 63 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Teleskoptopp Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 

Monteringsanvisning



Ytelseserklæring



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company