

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 7,0 m med fotplate

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3020407D Avtrappet mast 7,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3670407 Bunnseksjon 4,0 m

Art.nr. 3670712 Toppseksjon 3,0 m

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x20 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3020407D

Elnummer: 3640907

GTIN: 7052250004621

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640907

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3020407DC

Elnummer: 3640911

GTIN: 7052250004669

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640911

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)


Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 7 m
C/C bolter 200 mm
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,87 m²
Vref 27 m/s 0,68 m²
Vref 29 m/s 0,58 m²
Vref 31m/s 0,5 m²
Vekt 76 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring



post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company