

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)



Lysmast / Produkter / Armaturfester

Tredobbelt toppstykke for topp ø89 mm

Tredobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med toppdiameter ø89 mm. Utenpåliggende montering.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3430311

Elnummer: 3640444

GTIN: 7052250002740

CO₂ -ekv.*: 3640444

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3430311C

Elnummer: 3641100

GTIN: 7052250007127

CO₂ -ekv.*: 3641100

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type Toppstykke

Vekt 3,4 kg

For toppdiameter 60

Helningsvinkel 3

Stuss ø60 x 280 mm

For antall lys 3

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør
↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company