

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Fundamentering

Overgangsplate fra c/c 240 mm til c/c 200 mm

Overgangsplate fra fundament med bolteavstand c/c 240 til mast med fotplate c/c 200. Leveres komplett med bolter M20x90 mm og muttere.

Leveres varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)


Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3540240
Elnummer: 3640057
GTIN: 7052250001095

Resirkulert stål: 20-30%
CO₂ -ekv.*: 3640057

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3540240C
Elnummer: 3641146
GTIN: 7052250007585

Resirkulert stål: 20-30%
CO₂ -ekv.*: 3641146

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

C/C bolter 240-200 mm

Type Tilbehør

Dimensjon M20

Vekt 13 kg

Materialkvalitet S355

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør
↓

Tilhørende produkter:



Dampsperre
for
Ørstafundament
c/c 240
mm

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

