

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 6,0 m med dobbel buet topp

Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.

Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.

Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.

Art.nr. 3820306C Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:


Art.nr. 3680406C Bunnseksjon 6 m

Art.nr. 3670511C Buet topp, dobbel Ø42 R225

Art.nr. 3100040C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3820306C

Elnummer: 3640306

GTIN: 7052250001897

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640306

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 6 m
C/C bolter 160 mm
Mastetoppdiameter ø60 - R 225
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vekt 79 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Utligger/bue ø60 - R 225
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 
Ytelseserklæring 

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company