

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 6,0 m med universalfotplate


Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplaten har hullbilde som gjør at mast kan brukes på fundament med c/c160 mm og c/c200 mm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 470 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3010460 Avtrappet mast 6,0 m med universalfotplate
Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer .

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3010460

Elnummer: 3640863

GTIN: 7052250004119

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640863

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3010460C

Elnummer: 3640873

GTIN: 7052250004164

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640873

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 6 m
C/C bolter 160 og 200 mm
Mastetoppdiamenter 60 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,42 m²
Vref 27 m/s 0,31 m²
Vref 29 m/s 0,25 m²
Vref 31m/s 0,2 m²
Vekt 44 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company