

Mer om LV430409

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV430409

Effektbryter Compact NSX bryterbase NSX160H 4P uten vern

EI-nummer: 4393468
EAN: 3606480006678



Last ned produktdatablad for LV430409

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NSX160H
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NSX160H
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kode for bryteevne	H
Bryteevne	10 kA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 85 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 65 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 10 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 35 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	10 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 35 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN 60947-2 Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Komplementær	
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate

Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	40000 sykuser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	10000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 15000 sykuser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 20000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 7500 sykuser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2
Senterav stand fane	35 mm
Høyde	161 mm
Bredde	140 mm
Dybde	86 mm
Miljø	
Standarder	UL 508 IEC 60947-2 EN 60947-2
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months