

Mer om LV431450

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV431450

Termomagnetisk vern for Compact NSX effektbryter TM250D
4P4T

EI-nummer: 4393649
EAN: 3606480018299



Last ned produktdatablad for LV431450 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX250
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	4t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)
Vernstørrelse	250 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Innstilling av vern i nøytral/null	1 x Ir (4t)
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120...400 s på 1.5 x In 15 s på 6 x Ir
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	5...10 x In
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast

Miljø

Standarder	ENIEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	COC Marine EAC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	589 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,6 cm

Forpakning 1 lengde	14,8 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	23
Forpakning 2 vekt	14,14 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months