

Mer om LV432408

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



LV432408

Effektbryter Compact NSX bryterbase NSX400N 4P uten vern

EI-nummer: 4393802
EAN: 3606480006906



Last ned produktdatablad for LV432408 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	NSX400...630
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NSX400N
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NSX400N
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	400 A på 65 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kode for bryteevne	N
Bryteevne	85 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 22 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 10 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 50 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 30 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 20 kA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 42 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	11 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 10 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 30 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 42 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN 60947-2 Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Komplementær	
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate

Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	15000 sykkuser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	12000 sykkuser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykkuser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 6000 sykkuser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 6000 sykkuser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	45 mm
Høyde	255 mm
Bredde	185 mm
Dybde	110 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2 EN 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	UL CSA
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months