

Mer om LV432803

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV432803****Effektbryter Compact NSX bryterbase NSX630N 3P uten vern**

EI-nummer: 4393927
EAN: 3606480007019



Last ned produktdatablad for LV432803 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Compact
Produktspekter	NSX400...630
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NSX630N
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NSX630N
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kode for bryteevne	N
Bryteevne	85 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 22 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 10 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 50 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 30 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 20 kA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 42 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	11 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 10 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 30 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 42 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN 60947-2 Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-1

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front

Tilkobling i bunn	Front
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	15000 sykler i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	6000 sykler 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 2000 sykler 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 4000 sykler 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 8000 sykler 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Senterav stand fane	45 mm
Høyde	255 mm
Bredde	140 mm
Dybde	110 mm
Miljø	
Standarder	EN 60947-2 UL 508 IEC 60947-2
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months