

Mer om TRV00210

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



TRV00210

 [Last ned produktdatablad for TRV00210](#)



Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Kortnavn utstyr	Modbus SL kommunikasjonsgrensesnittmodul
Produkt eller type komponent	Interface module
Kompatibel med	Compact NS630b...1600 Masterpact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H
Produktserie	C4 C5
Produktkompatibilitet	Compact NSX100...250 Compact NS1600b...3200 Compact NSX400...630 Compact NS630b...1600
Komplementær	
Type kommunikasjonsnettverk	Universal Logic Plug på 2-port RJ45 Modbus, Modbus Serial line slave9.6...38.4 bauds on screw terminal block
Monteringsmetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne
[Us] merkespenning	24 V DC - 20...10 %
Maks forsyningsstrøm	3 A
Strømforbruk	21 mA
Tilkoblinger	Screw terminal block
Produktsertifikater	CE CSA UL
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14-05 CSA C22.2 No 0-M91
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vekt	90 g
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200
Miljø	
IP-grad	Plugg: IP2x Andre deler: IP3x IP4X
Relativ fuktighet	5...85 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
Forurensninggrad	3
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94 V0 i samsvar med IEC 60947-1 V0 i samsvar med IEC 60695-2-11
Støtmotstand	1000 m/s ²
Vibration frequency	5...8,4 Hz
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt