

Produktblad 3225204





**SECKET
INSIDE**



WL 106 veggarmatur

dobbelt glass, krom 2xE14

230V-veggarmatur WL 106 er produsert i forkrommet aluminium med stål- og glasselementer og er utstyrt med en indre, satinert glassylinder. WL 106 veggarmatur passer til 2 stk mignon / rørform LED-lyskilder med E14-sokkel og kobles direkte til 230 V nettspenning. Kapslingsgraden IP44 det mulig med montering i fuktige rom.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002229 / EL.NR. 32 252 04
Sokkel	E14
Antall sokler	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	9.5 cm
Høyde	41 cm
Dybde	11 cm
Nettvekt	1.282 kg
Bruttvekt	1.779 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	40 W
Farge	krom
BIG WHITE side	237

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Tilbehør

1005284 EL.NR. 3710503	C35 E14 mignon LED klar 4,2 W 2700 K CRI90 320° 15.000 timers levetid	
1005285 EL.NR. 3710504	C35 E14 mignon LED mt 4,2W 2700 K CRI90 320° 15.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

