

FDV 3225242





LOGS IN L WALL

innendørs LED utenpåliggende veggarmatur
hvit 3000K kan dimmes

Triac faseavsnitt

Den særegne LED UP/DOWN utenpåliggende veggarmaturet LOGS IN L har en topp moderne, effektiv LED som avgir et indirekte varmhvitt lys som kan justeres. Den egner seg fremragende til blendingsfri belysning av trapper, oppganger og rom. LED-Driver for direkte tilkobling til 230 V nettspenning er inkludert. Dette armaturet inneholder integrerte LED. Finnes også i egen versjon med Dim-til-varm-teknologi.



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 18W
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002844 / EL.NR. 32 252 42
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Lengde	30 cm
Høyde	7 cm
Dybde	10 cm
Nettvekt	1.336 kg
Bruttvekt	1.574 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Systemeffekt	18 W
Lysytelse	1600 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	197

Lyskilde

916381



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

