


FDV 3225247



QUAD FRAME 14 WL

innendørs LED veggarmatur hvit CCT bryter 2700/3000K

LED veggarmatur QUAD FRAME 14. LED med skjult montering avgir lyset indirekte til den flaten som skal belyses. Dette muliggjør belysning som ikke blander, for eksempel av gang og trapp. QUAD FRAME finnes i hvit utførelse i 14 cm bredde og 18,5 cm bredde. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen velges mellom 2700K og 3000K.



100-277V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 4W

Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003467 / EL.NR. 32 252 47
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Bredde	14 cm
Høyde	12 cm
Dybde	4 cm
Nettvekt	0.421 kg
Bruttvekt	0.528 kg
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks antall armaturer på en kurs	10
Systemeffekt	4.4 W
Lysytelse	175 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	198

Lyskilde

916558



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

