


Produktblad 3225249



SHELL 15 WL

WL, LED innendørs utenpåliggende veggarmatur, 3000K, hvit

Elegante SHELL veggarmatur er produsert i aluminium med akrylglass. Veggarmaturet kan dimmes og finnes i to størrelser med en eller to LED med lang levetid. En effekt på 12 W sørger for god belysning. veggarmaturet har et særpregt designuttrykk. Den kan kobles direkte til 230 V nettspenning takket være integrert LED-Driveren.



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 15W
Materiale: Aluminium / Akryl

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000422 / EL.NR. 32 252 49
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Bredde	12.6 cm
Høyde	7 cm
Dybde	16 cm
Nettvekt	0.933 kg
Bruttvekt	1.135 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Systemeffekt	15 W
Lysytelse	1400 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit

Lyskilde

		CRI	80
		LXXBXX-data	L70B50
		BIG WHITE side	199

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

