


# FDV 3225250



## SHELL 30 WL

WL, LED innendørs utenpåliggende veggarmatur, 3000K, hvit

Elegante SHELL veggarmatur er produsert i aluminium med akrylglass. Veggarmaturet kan dimmes og finnes i to størrelser med en eller to LED med lang levetid. En effekt på 12 W sørger for god belysning. Veggarmaturet har et særpregt designuttrykk. Den kan kobles direkte til 230 V nettspenning takket være integrert LED-Driveren.



220-240V ~50/60Hz | 700mA


Systemeffekt: 54W

Materiale: Aluminium / Akryl

## TEKNISKE DATA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1000423 / EL.NR. 32 252 50 |
| Antall ulike lysuttak | 1                          |
| Primær merkespenning  | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm        | 700mA                      |
| Bredde                | 28.6 cm                    |
| Høyde                 | 7 cm                       |
| Dybde                 | 16 cm                      |
| Nettvekt              | 1.802 kg                   |
| Bruttovekt            | 2.069 kg                   |
| IP-kode               | IP 20                      |
| Kapslingsgrad         | I                          |
| Slagfasthetsklasse    | IK02                       |
| Slagfasthet           | 0,2 Joule                  |
| Montering             | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer    | Vegg                       |
| Kan dimmes            | Ja                         |
| Dimmeteknologi        | Faseavsnitt                |
| Systemeffekt          | 54 W                       |
| Lysytelse             | 5600 lm                    |
| Lysfargetemperatur    | 3000 Kelvin                |
| Spredningsvinkel      | 120 °                      |
| Farge                 | hvit                       |

## Lyskilde



|                |        |
|----------------|--------|
| CRI            | 80     |
| LXXBXX-data    | L70B50 |
| BIG WHITE side | 199    |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

## Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

