



FDV 3225237



LOGS IN WALL

veggarmatur, LED, 3000 K, firkantet, børstet aluminium / hvit, inkl. LED-driver

LOGS WALL veggarmatur i aluminium avgir indirekte lys og er utstyrt med effektiv LED. LOGS WALL finnes i sort/ messing, hvit eller aluminium/hvit. LED-Driver for direkte tilkobling til 230 V nettspenning er inkludert. Dette armaturet inneholder integrerte LED. Finnes også i egen versjon med Dim-til-varm teknologi.



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 6W
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	151325 / EL.NR. 32 252 37
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	10 cm
Høyde	7 cm
Dybde	10 cm
Nettvekt	0.497 kg
Bruttvekt	0.606 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	6 W
Lysytelse	470 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	aluminium
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	196

Lyskilde

916523



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

