



Produktblad 3225216



L-LINE 120 LED WL

vegg- og takarmatur, IP44, 3000 K, 1650 lm, grå

Vegg- og takarmaturet L-LINE 120 har en varmhvit LED. Med en lysytelse på 1650 lm er dette en optimal LED-løsning for grunnbelysning i rommet. L-LINE 120 er enkel og elegant og finnes i hvit, sølvfarget og grå. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. L-Line finnes også i en kortere versjon på 60 cm.



220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 18,5W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001305 / EL.NR. 32 252 16
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Bredde	117.8 cm
Høyde	7 cm
Dybde	7 cm
Nettvekt	2.194 kg
Bruttvekt	2.573 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	18.5 W
Lysytelse	1650 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	242

Lyskilde

916534



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

