



Produktblad 3225212



L-LINE 60 LED WL

vegg- og takarmatur, IP44, 3000K, 820 lm, sølv

Vegg- og takarmaturet L-LINE 60 har varmhvit LED. Med en lysstyrke på 820 lm er dette en optimal LED-løsning for speilbelysning eller annen dekorativ effektbelysning. L-LINE 60 er enkel og elegant og finnes i hvitt, sølvfarget eller grå. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Finnes også i lengde 120 cm.



220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 10W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001300 / EL.NR. 32 252 12
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Bredde	61.8 cm
Høyde	7 cm
Dybde	7 cm
Nettvekt	1.106 kg
Bruttvekt	1.472 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	10 W
Lysytelse	820 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	sølv
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	242

Lyskilde

916534



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

