


# FDV 3225245



## LOGS IN L

innendørs LED veggarmatur, hvit, 2000-3000K, DIM-TO-WARM

LOGS IN WALL veggarmatur i aluminium avgir indirekte lys og er utstyrt med effektiv LED med Dim-til-varm-teknologi. LOGS WALL finnes i sort/messing, hvit eller aluminium/hvit. LED-Driver for direkte tilkobling til 230 V nettspenning er inkludert. Dette armaturet inneholder integrerte LED. Finnes også i egen dimmebar versjon med fast 3000K.



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemeffekt: 21W

Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.             | 1002929 / EL.NR. 32 252 45 |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm                | 500mA                      |
| Lengde                        | 30 cm                      |
| Høyde                         | 7 cm                       |
| Dybde                         | 10 cm                      |
| Nettvekt                      | 1.347 kg                   |
| Bruttvekt                     | 1.574 kg                   |
| IP-kode                       | IP 20                      |
| Kapslingsgrad                 | I                          |
| Montering                     | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer            | Vegg                       |
| Kan dimmes                    | Ja                         |
| Dimmeteknologi                | Fasesnitt, Faseavsnitt     |
| Systemeffekt                  | 21 W                       |
| Lysytelse                     | 1390 lm                    |
| Lysfargetemperatur            | 2000-3000 Kelvin           |
| Farge                         | hvit                       |
| CRI                           | 90                         |
| LXXBXX-data                   | L70B50                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                      |
| BIG WHITE side                | 197                        |

## Lyskilde

916608



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

