


# Produktblad 3225207



## DORISA 50

speilarmatur, LED, 4000 K, lang, krom, IP44

DORISA speilarmatur er utstyrt med moderne LED-teknologi. Det smale armaturhodet monteres på en arm på et speil eller skap. Her ligger klemområdet på mellom 3 og 6 mm. Dette muliggjør en individuell lyssetting på badet. Integrert LED gir en skånsom belysning uten varmemestråling. Armaturet i krom utførelse finnes i to lengder. Den kobles direkte til 230V nettspenning. Armaturet inneholder integrert LED. Dobbelisolert. IP44.



## TEKNISKE DATA

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1000780 / EL.NR. 32 252 07 |
| Primær merkespenning | 200-240V ~50Hz mA/V        |
| Sekundær strøm       | 340mA                      |
| Lengde               | 50 cm                      |
| Bredde               | 12 cm                      |
| Høyde                | 4 cm                       |
| Nettvekt             | 0.383 kg                   |
| Bruttvekt            | 0.531 kg                   |
| IP-kode              | IP 44                      |
| Kapslingsgrad        | II                         |
| Montering            | Utenpåliggende montering   |
| Systemeffekt         | 6.6 W                      |
| Lysytelse            | 370 lm                     |
| Lysfargetemperatur   | 4000 Kelvin                |
| Spredningsvinkel     | 110 °                      |
| Farge                | krom                       |
| CRI                  | 80                         |
| LXXBXX-data          | L70B50                     |
| BIG WHITE side       | 239                        |

## Lyskilde

916441



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

