



## PKS61N (15 017 28)

PratiKa stikkontakt - sort - 2P + E - 10/16 A - 250 V - tysk - IP54 - plan - bak



[Last ned produktdatablad for PKS61N](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Serie                        | PratiKa        |
| Produkt eller komponent type | Kontakt        |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa socket |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning   |
| Antall poler                 | 2P + E         |
| Nettverkstype                | AC             |
| Standard plugg               | Tysk           |

## Komplementær

 Skjul

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| [In] merkestrøm            | 10 A<br>16 A                                     |
| Nettverksfrekvens          | 50/60 Hz                                         |
| [Ue] merkespenning         | 250 V                                            |
| Plugg, socket materiale    | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale           | Pins: rustfritt stål<br>Springs: rustfritt stål  |
| Deksel                     | Lokk                                             |
| Montering av enhet         | Innfelt                                          |
| Monteringsmetode           | Panelmontert                                     |
| Tilkoblinger               | Festeskrue                                       |
| Plassering av lederinngang | Bakside                                          |
| Vekt                       | 0.05 kg                                          |
| Basisdimensjon             | 65 x 85 mm                                       |
| Høyde                      | 85 mm                                            |
| Bredde                     | 65 mm                                            |
| Dybde                      | 45.2 mm                                          |
| Farge                      | Sort ( RAL 7016 )                                |

## Miljø

 Skjul

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| IP-grad                        | IP54 i henhold til IEC 60529                       |
| IK beskyttelsesklasse          | IK09 i henhold til EN 62262                        |
| Brannmotstand                  | 850 °C i henhold til IEC 60695-2-11                |
| Relativ fuktighet              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |