

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast teleskop 9,0 – 12,0 m RO 240

Ettergivende mast type NE, godkjent iht. NS-EN 12767:2019.

Ytelsesklasse: 100-NE-B-S-SE-MD-0.

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter. Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 700 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3026622D Teleskop NE-mast 9,0-12,0 m RO240 leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3676410 Bunnseksjon 4,0 m

Art.nr. 3670716 Mellomseksjon 5,0 m

Art.nr. 3680603 Toppseksjon 3,5 m

Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt

Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Last ned produktark 

Finnes som:

Varmforsinket	CombiCoat®
Artikkelnummer: 3026622D	Artikkelnummer: 3026622DC
Elnummer: 3641211	Elnummer: 3641212
GTIN: 7052250008353	GTIN: 7052250008360

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 9,0 - 12,0 m
C/C bolter RO240
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Teleskop
Fundament RO-ledd
Vref 24 m/s 0,50 m²
Vref 27 m/s 0,35 m²
Vref 29 m/s 0,28 m²
Vref 31 m/s 0,23 m²
Vekt 148 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Teleskoptopp Ja

Sikkerhetsklasse Ettergivende NE

Lagerført Nei

Se alle spesifikasjoner ▼

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

- Marina
- Lysmast
- Rekkverk
- Design
- Bergsikring
- Industriproduksjon

Kontakt oss:
Ledige stillingar
Kontaktinformasjon
Personvern
Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company