

# Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

## Teleskopmast 9,0 – 12,0 m

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3020622D Teleskopmast 9,0-12,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670410 Bunnseksjon 5,0 m

Art.nr. 3670716 Mellomseksjon 3,0 m

Art.nr. 3680603 Topprør 3,5 m

Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3020622D  
Elnummer: 3641215  
GTIN: 7052250008391

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3020622DC  
Elnummer: 3641216  
GTIN: 7052250008407

## Tekniske data

For alle varianter

**Lyspunkthøyde** 9,0 - 12,0 m

**C/C bolter** 240 mm

**Mastetoppdiameter** 76 mm

**Type** Teleskop

**Fundament** Fotplate

**Vref 24 m/s** 0,50 m<sup>2</sup>

**Vref 27 m/s** 0,35 m<sup>2</sup>

**Vref 29 m/s** 0,28 m<sup>2</sup>

**Vref 31 m/s** 0,23 m<sup>2</sup>

**Vekt** 147 kg

**Materialkvalitet** S355

**CE godkjent** Ja

**Teleskoptopp** Ja

**Sikkerhetsklasse** Standard

**Lagerført** Nei

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

# Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillingar

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company