

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast avtrappet 7,0 m RO 240

Ettergivende mast type NE, godkjent iht. NS-EN 12767:2019.

Ytelsesklasse: 100-NE-B-S-SE-MD-0.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast(A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 700 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3026407D Avtrappet NE-mast 7,0 m RO 240 leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3676407 Bunnseksjon 4,0 m

Art.nr. 3670712 Toppseksjon 3,0 m

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x20 (3 stk)

Last ned produktark ↓

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3026407D
Elnummer: 3641213
GTIN: 7052250008377

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3026407DC
Elnummer: 3641214
GTIN: 7052250008384

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 7 m

C/C bolter RO240

Mastetoppdiameter 76 mm

Type Avtrappet

Fundament RO-ledd

Vref 24 m/s 0,87 m²

Vref 27 m/s 0,68 m²

Vref 29 m/s 0,58 m²

Vref 31 m/s 0,50 m²

Vekt 80 kg

Materialkvalitet S355

CE godkjent Ja

Sikkerhetsklasse Ettergivende NE

Lagerført Nei

Se alle spesifikasjoner

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillingar

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD**[®] company