



83116 (15 017 88)

PratiKa uttak stor veggblokk - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44



[Last ned produktdatablad for 83116](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: rustfritt stål Springs: rustfritt stål Sleeves : nickel plated brass
Tilkoblinger	Løs festeskrue
Kabelverrsnitt	2.5...10 mm²
Kabelens ytre diameter	11.5...21 mm
Vekt	0.471 kg
Basisdimensjon	106 x 130 mm
Høyde	130 mm
Bredde	106 mm
Dybde	189 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

 Skjul

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP44 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)