



## 83167 (15 017 97)

PratiKa uttak stor veggblokk - 32 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67



[Last ned produktdatablad for 83167](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Serie                        | PratiKa        |
| Produkt eller komponent type | Kontakt        |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa socket |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning   |
| Antall poler                 | 3P + E         |
| Nettverkstype                | AC             |
| Standard plugg               | Industriell    |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                      | Veggmontert                                                                      |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Vinklet                                                                          |
| [In] merkestrøm                       | 32 A                                                                             |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                                                                      |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                                                         |
| Jordingspunkt,mot klokka              | 9 t                                                                              |
| Plugg, socket materiale               | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer                                 |
| Kontaktmateriale                      | Pins: rustfritt stål<br>Springs: rustfritt stål<br>Sleeves : nickel plated brass |
| Tilkoblinger                          | Løs festeskruer                                                                  |
| Kabelverrsnitt                        | 2.5...10 mm²                                                                     |
| Kabelens ytre diameter                | 11.5...21 mm                                                                     |
| Kabelinngang                          | Nippel                                                                           |
| Gjengetype                            | Pg 21                                                                            |
| Vekt                                  | 0.524 kg                                                                         |
| Basisdimensjon                        | 106 x 130 mm                                                                     |
| Høyde                                 | 191 mm                                                                           |
| Bredde                                | 106 mm                                                                           |
| Dybde                                 | 148 mm                                                                           |
| Farge                                 | Grå ( RAL 7035 )                                                                 |
| Voltage colour                        | Blå                                                                              |

## Miljø

[Skjul](#)

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standarder                     | EN 60309-1<br>EN 60309-2                           |
| IP-grad                        | IP67 i henhold til IEC 60529                       |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i henhold til EN 62262                        |
| Brannmotstand                  | 850 °C i henhold til IEC 60695-2-11                |
| Relativ fuktighet              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )                                  |