



83558 (15 018 29)

PratiKa apparatinntak påvegg - 16 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67



[Last ned produktdatablad for 83558](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Plugg
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Nickel plated brass pins :
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	1...4 mm²
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 16
Vekt	0.301 kg
Basisdimensjon	80 x 100 mm
Høyde	140 mm
Bredde	80 mm
Dybde	116 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

 Skjul

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Operating altitude	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C