



83791 (15 018 55)

Isoblock stikk - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - vegg



[Last ned produktdatablad for 83791](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Interlocked socket
Kortnavn utstyr	Isoblock socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Industriell sokkeltypen	B16
Antall poler	2P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Veggmontert
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Type vern	Uten vern
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
Totalt antall 18 mm moduler	4.5
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Stainless steel pins : Stainless steel springs :
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	<= 10 mm²
Kabelens ytre diameter	<= 25 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	1.1 kg
Basisdimensjon	144 x 330 mm
Høyde	330 mm
Bredde	144 mm
Dybde	147 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

