



83920 (15 018 82)

PratiKa Unika - veggboks - 16-32 A - m/svekk.



Last ned produktdatablad for 83920

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Skjul

Produkt eller komponent type Montasjeboks

Komplementær

Skjul

Montering av kapsling	Veggmontert
Antall horisontale rader	0
[In] merkestrøm	16 A 32 A
Type festeskinne	DIN
Kabelinngang	Through with knock-outs
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	0.352 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Bredde	103 mm
Høyde	250 mm
Dybde	70 mm
Farge	Kapsling : Lys grå (RAL 7035)

Miljø

Skjul

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60439-1 EN 62262 IEC 309-1 IEC 309-2 IEC 60529 IEC 695-2-1
Brannmotstand	750 °C i henhold til IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i henhold til EN 50102
Miljødata	UV resistant class 3 i henhold til ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test i henhold til ISO 4892-2 2013
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C